

## **FICHE TECHNIQUE**

*Code article : MI006928*

### **CUVE 50L JAUNE BIOGRIP - DASRI - NFX 30-511**

❖ **Fût pour déchets d'activités de soins à risques infectieux.**

Sa forme rectangulaire lui donne les qualités idéales pour s'adapter aux espaces les plus réduits. Ils sont conçus pour faciliter son transport grâce aux poignées anatomiques sur le fût et le couvercle qui facilite la manipulation.

Système de fermeture exclusif composé de 30 languettes de fixation alternées qui distribuent uniformément la tension sur le pourtour du couvercle.

Conception exclusive de charnières qui permet un montage rapide et facile des couvercles.

- Utile, renforcé, pratique, consistant



#### **MODE D'EMPLOI**

❖ **Couvercle standard :**

1. Assemblage: Insérer les charnières au fût
2. Fermeture provisoire: Baisser le couvercle sans forcer
3. Fermeture définitive: Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
4. Transport : Poignées latérales et supérieure pour son transport

❖ **Couvercle à opercule :**

1. Assemblage: Insérer les charnières au fût. Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
2. Fermeture provisoire: Introduire l'opercule et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
3. Ouverture: Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre
4. Fermeture définitive couvercle à opercule- Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre 3 clicks

#### **CARACTERISTIQUES**

- Fermeture provisoire et définitive faciles à utiliser.
- Haute résistance aux chocs.
- Système facile de montage du couvercle et du fût, grâce à une conception unique de charnières.
- Etiquette personnalisable.
- Empilables vides et pleins.
- 2 poignées latérales et sur le couvercle.
- Le couvercle est muni de multiples languettes alternées qui distribuent la tension de la fermeture tout le long du périmètre externe.
- Couvercle standard et à opercule.
- Autoclavable à 121 ° C pendant 20 minutes avant utilisation.
- Matière: polypropylène haute résistance aux chocs.

## DONNEES TECHNIQUES

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ▪ Dimensions        | 35.5 x 39.8 x 48 cm |
| ▪ Capacité nominale | 50 litres           |
| ▪ Charge maximale   | 20 kg               |

## NORMES

- Conforme aux normes : ADR – NFX 30-511 – ISO 23907 :2012

\*\*\*\*\*

**NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DES DECHETS  
NE JAMAIS DEPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE**

Mise à jour le 20/05/2020 – 100068-  
2/2